

Achsentyp axle type	Vierkant Vorderachse square □ (mm)	Vierkant Hinterachse square □ (mm)	statische Achslast (kg) static axle load		Radstand	Brems brake	Radanschluss wheel connection	Typenkod type code
			40kmh	60kmh				
GSBW(LA) 7006/7008								
GSBW 7006	90	90	13	14	nach Anfrage	ungebremst	M18x1,5 / 160 / 205	56.67.05.xxxx
GSBW 7006	90	90	13	14	nach Anfrage	N 3411	M18x1,5 / 160 / 205	56.67.05.xxxx
GSBW 7008	90	90	13	14	nach Anfrage	ungebremst	M20x1,5 / 220 / 275	56.67.05.xxxx
GSBW 7008	90	90	13	14	nach Anfrage	N 3411	M20x1,5 / 220 / 275	56.67.05.xxxx
GSBW(LA) 9008/9010								
GSBW 9008	110x14	110x14	17	16	nach Anfrage	ungebremst	M20x1,5 / 220 / 275	56.76.05.xxxx
GSBW 9008	110x14	110x14	17	16	nach Anfrage	N 3411-1	M20x1,5 / 220 / 275	56.76.05.xxxx
GSBW 9008	110x14	110x14	17	16	nach Anfrage	N 4012-4	M20x1,5 / 220 / 275	56.76.05.xxxx
GSBW 9010	110x14	110x14	17	16	nach Anfrage	ungebremst	M22x1,5 / 280 / 335	56.76.05.xxxx
GSBW 9010	110x14	110x14	17	16	nach Anfrage	N 3411-1	M22x1,5 / 280 / 335	56.76.05.xxxx
GSBW 9010	110x14	110x14	17	16	nach Anfrage	N 4012-4	M22x1,5 / 280 / 335	56.76.05.xxxx
GSBW(LA) 11008/11010								
GSBW 11008	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	ungebremst	M20x1,5 / 220 / 275	56.88.05.xxxx
GSBW 11008	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	FL 4112	M20x1,5 / 220 / 275	56.88.05.xxxx
GSBW 11010	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	ungebremst	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.05.xxxx
GSBW 11010	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	FL 4112	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.05.xxxx
GSBW 11010	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	FL 4118	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.05.xxxx
GSBW(LL) 12010								
GSBW 12010	150x10(16)	150x16	26	24	1600 / 1900	ungebremst	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.05.xxxx
GSBW 12010	150x10(16)	150x16	26	24	1600 / 1900	FL 4118	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.05.xxxx
GSBW 12010	150x10(16)	150x16	26	24	1600 / 1900	FL 4518	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.05.xxxx
Spurweiten, Federmitten auf Anfrage								
Achslasten abhängig vom Verhältnis Spur/Federmitte und von der Bereifung								
26t (Heavy-Duty-Ausführung) erreichbar nur mit verstärkte Stütze und Feder(HD) und verstärkten Achskörper (150x16)								
Achsentyp axle type	Vierkant Vorderachse square □ (mm)	Vierkant Hinterachse square □ (mm)	statische Achslast (kg) static axle load		Radstand	Brems brake	Radanschluss wheel connection	Typenkod type code
			40kmh	60kmh				
GSBW(LA) 7006/7008								
GSBW 7006	90	90	13	14	on request	unbraked	M18x1,5 / 160 / 205	56.67.05.xxxx
GSBW 7006	90	90	13	14	on request	N 3411	M18x1,5 / 160 / 205	56.67.05.xxxx
GSBW 7008	90	90	13	14	on request	unbraked	M20x1,5 / 220 / 275	56.67.05.xxxx
GSBW 7008	90	90	13	14	on request	N 3411	M20x1,5 / 220 / 275	56.67.05.xxxx
GSBW(LA) 9008/9010								
GSBW 9008	110x14	110x14	17	16	on request	unbraked	M20x1,5 / 220 / 275	56.76.05.xxxx
GSBW 9008	110x14	110x14	17	16	on request	N 3411-1	M20x1,5 / 220 / 275	56.76.05.xxxx
GSBW 9008	110x14	110x14	17	16	on request	N 4012-4	M20x1,5 / 220 / 275	56.76.05.xxxx
GSBW 9010	110x14	110x14	17	16	on request	unbraked	M22x1,5 / 280 / 335	56.76.05.xxxx
GSBW 9010	110x14	110x14	17	16	on request	N 3411-1	M22x1,5 / 280 / 335	56.76.05.xxxx
GSBW 9010	110x14	110x14	17	16	on request	N 4012-4	M22x1,5 / 280 / 335	56.76.05.xxxx
GSBW(LA) 11008/11010								
GSBW 11008	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	unbraked	M20x1,5 / 220 / 275	56.88.05.xxxx
GSBW 11008	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	FL 4112	M20x1,5 / 220 / 275	56.88.05.xxxx
GSBW 11010	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	unbraked	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.05.xxxx
GSBW 11010	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	FL 4112	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.05.xxxx
GSBW 11010	120x10(15)	120x15	21	20	1600 / 1900	FL 4118	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.05.xxxx
GSBW(LL) 12010								
GSBW 12010	150x10(16)	150x16	26	24	1600 / 1900	unbraked	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.05.xxxx
GSBW 12010	150x10(16)	150x16	26	24	1600 / 1900	FL 4118	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.05.xxxx
GSBW 12010	150x10(16)	150x16	26	24	1600 / 1900	FL 4518	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.05.xxxx