Achsentyp axle type	Vierkant square □ (mm)	H	statische Achslast static axle load			Bremse brake	Radanschluss wheel connection			
			25 km/h	40 km/h	60kmh		Z		ØX (mm)	ØY (mm)
Bremsachsen bis 9000 kg Achslast mit Lagerung 32213/32215										
GSLA 9008	110x14	480	10 000	9000	8500	ungebremst	8	M20x1,5	220	275
GSLA 9008	110x14	480	10 000	9000	8500	N 3411-1	8	M20x1,5	220	275
GSLA 9008	110x14	480	10 000	9000	8500	N 4012-4	8	M20x1,5	220	275
GSLA 9010	110x14	480	10 000	9000	8500	N 4012-4	10	M22x1,5	280	335
Bremsachsen bis 11000 kg Achslast mit Lagerung 33116/32310A										
GSLA 11008	120x15	555	12 000	10 500	10 000	ungebremst	8	M20x1,5	220	275
GSLA 11008	120x15	555	12 000	10 500	10 000	N 4012	8	M20x1,5	220	275
GSLA 11008	120x15	555	12 000	10 500	10 000	FL 4112	8	M22x1,5	220	275
GSLA 11010	120x15	555	12 000	10 500	10 000	ungebremst	10	M22x1,5	280	335
GSLA 11010	120x15	555	12 000	10 500	10 000	N 4012	10	M22x1,5	280	335
GSLA 11010	120x15	555	12 000	10 500	10 000	FL 4112	10	M22x1,5	280	335
Bremsachsen bis 12000 kg Achslast mit Lagerung 33213/33118										
GSLL 12010	150x16	805	13 000	12 000	11 000	ungebremst	10	M22x1,5	280	335
GS(H)LL 12010	150x16	805	13 000	12 000	11 000	FL 4112	10	M22x1,5	280	335
GS(H)LL 12010	150x16	805	13 000	12 000	11 000	FL 4118	10	M22x1,5	280	335
Lenkachsen bis 13500 kg Achslast mit Lagerung 33213/33118*										
GSLL 12010	150x16	715	14 000	13 500	10 000	ungebremst	10	M22x1,5	280	335
GS(H)LL 12010	150x16	715	14 000	13 500	10 000	FL 4118	10	M22x1,5	280	335
*AgroTurn										
Lenkachsen bis 15000 kg Achslast mit Lagerung 33213/33118										
GSLL 14010	150x16	690	15 000	14 000	13 000	ungebremst	10	M22x1,5	280	335
GS(H)LL 14010	150x16	690	15 000	14 000	13 000	FL 4118	10	M22x1,5	280	335
Lenkachsen bis 11000 kg Achslast mit Lagerung 33116/32310A										
GSL 11008	120x15	555	12 000	10 500	10 000	ungebremst	8	M22x1,5	220	275
GSL 11008	120x15	555	12 000	10 500	10 000	FL 4112	8	M22x1,5	220	275
GSL 11010	120x15	555	12 000	10 500	10 000	ungebremst	10	M22x1,5	280	335
GSL 11010	120x15	555	12 000	10 500	10 000	FL 4112	10	M22x1,5	280	335
Lenkachsen bis 12000 kg Achslast mit Lagerung 33213/33118										
GSL 12010	150x16	805	13 000	12 000	11 000	ungebremst	10	M22x1,5	280	335
GSL 12010	150x16	805	13 000	12 000	11 000	FL 4118	10	M22x1,5	280	335