Achsentyp axle type	Vierkant square □ (mm)	statische Achslast static axle load		Bremse brake	Fahrhöhe ride height FH (mm)	Radstand	Radanschluss wheel connection	Typenkod type code
		25kmh	40kmh					
GSSTP(LS) 8008 / 8010								
GSSTP 8008	100	16	14	ungebremst	284	1350/1500	M20x1,5 / 220 / 275	56.70.06.xxxx
GSSTP 8008	100	16	14	N4008-4	284	1350/1500	M20x1,5 / 220 / 275	56.70.06.xxxx
GSSTP 8010	100	16	14	ungebremst	284	1350/1500	M22x1,5 / 280 / 335	56.70.06.xxxx
GSSTP 8010	100	16	14	N4008-4	284	1350/1500	M22x1,5 / 280 / 335	56.70.06.xxxx
GSSTP(LS) 11008 / 11010								
GSSTP 11008	120x10(15)	21	20	ungebremst	280	1350/1550	M20x1,5 / 220 / 275	56.88.06.xxxx
GSSTP 11008	120x10(15)	21	20	FL4112	280	1350/1550	M20x1,5 / 220 / 275	56.88.06.xxxx
GSSTP 11010	120x10(15)	21	20	ungebremst	280	1350/1550	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.06.xxxx
GSSTP 11010	120x10(15)	21	20	FL4112	280	1350/1550	M22x1,5 / 280 / 335	56.88.06.xxxx
GSSTP(LS) 12010								
GSSTP 12010	150x16	27	27	ungebremst	280	1550/1900	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.06.xxxx
GSSTP 12010	150x16	27	27	FL4118	280	1550/1900	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.06.xxxx
GSSTP 12010	150x16	27	27	FL4518	280	1550/1900	M22x1,5 / 280 / 335	56.72.06.xxxx

Spurweiten auf Anfrage

Achslasten abhängig vom Verhältnis Spur/Federmitte und von der Bereifung