

Saat

Mit langjähriger Erfahrung in der Fahrwerktechnik bietet BPW für alle Anwendungsbereiche verschiedenste Lösungen. Für Sämaschinen mit begrenzten Platzverhältnissen entwickelt BPW kompakte, geschweißte Achsvarianten. Dadurch werden Schweißarbeiten bei der Integration ins Fahrwerk überflüssig.















Saat

Vorteile die überzeugen 📀

- __ Kundenspezifische Komplettlösungen bei geringen Platzverhältnissen
- ___Maßgeschneidertes Design für Kundenfahrzeuge
- ___ FEM-geprüfte Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- __Integration ohne zusätzliche Schweißarbeiten
- __EU-richtlinienkonforme Bremsen





Technische Daten - Achsträger GS 5506

- ___80mm Massiv-Achskörper / Bremse 310x80
- __GS 5506 Lagerung 5t Achslast
- __GSK manueller Gestängesteller
- ___ Bremsbetätigung mit Umlenkhebel
- ___KTL-Beschichtung





Technische Daten - Bremsachse GS 5506 📀

- ___60mm Massiv-Achskörper / Bremse 310x80
- GS 5506 Lagerung 5t Achslast
- Spezieller Hebel mit Bremswaage
- KTL-Beschichtung



^{*} während der Montage